

PB 28



EMULSIÓN ACRÍLICA METALIZADA

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Resistente a los lavados con desinfectantes también con base alcohólica
- Efecto autobrillante apta también para pavimentos recubiertos de piedra



Emulsión formulada con polímeros acrílicos y poliuretánicos que garantizan la formación de una película brillante, resistente y al mismo tiempo elástica. Óptima resistencia a la abrasión. Resiste a los lavados efectuados con desinfectantes, también con base alcohólica, si se utilizan correctamente y con la dilución correcta. Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia antideslizante.

❓ MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, enjuagar y extender dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar unos 30-60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS.



📄 DILUCIÓN

Listo para usar.

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco


COLOR: Blanco

OLOR: Técnico

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
9,0 ± 0,5		1.038			20,5-21,5

! ADVERTENCIAS

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO. No ingerir.



ATENCIÓN

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. No aplicar Pb 28 con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Conservar en su envase original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Algunos pisos suelen presentar dificultades de adherencia y/o penetración del tratamiento. Antes de aplicar el producto, se recomienda verificar la adherencia en un área limitada del suelo. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina).

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
401600	Kg 5	4	10x4=40