

STRAIK NR



LÍQUIDO REMOVEDOR DE CERA. DECAPANTE PARA PISOS.

- Óptimo poder solubilizante para una rápida limpieza de las capas de emulsiones
- Permite un importante ahorro de tiempo
- El posible residuo no influye sobre la adhesión de la emulsión al pavimento

Decapante sin enjuague con un alto poder solubilizante para una rápida limpieza de las capas de emulsiones acrílicas metalizadas.

? MODO DE USO

Diluir el producto en el depósito de la máquina rotativa a las concentraciones indicadas. Aplicar la solución sobre el piso directamente con la máquina rotativa y trabajar con disco abrasivo verde o negro (según el tipo de piso). Aspirar muy bien con aspirador de líquidos y dejar secar. Eliminar las posibles huellas de secado con mopa húmeda.



📏 DILUCIÓN

10 % (1 L en 10 L de agua). Para remover la cera en seco (50% 1:1 con agua).

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro

COLOR: Incoloro/amarillo

OLOR: Pino

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
> 13,0		1.065			

STRAIK NR**ⓘ ADVERTENCIAS**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Evitar respirar los vapores. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. P501 Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO, 2-AMINOETANOL. No ingerir.



ATENCIÓN



PELIGRO

**📄 NOTAS**

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. No utilizar sobre linóleo. Conservar en su envase original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina).

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
382007	kg 5	4	10x4=40